



锐捷网络 睿易 产品全家福

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登录www.ruijiery.com，咨询电话：400-100-0078。



锐捷网络股份有限公司

中国数据通信解决方案领导品牌。多年来，我们致力于扎根行业、深入场景进行产品设计和创新，为互联网、运营商、政府、金融、能源、制造、教育、医疗卫生、文化体育、交通等行业用户构建端到端的解决方案，为客户网络创造新价值。

我们拥有40个分支机构，营销及服务网络覆盖亚洲、欧洲、北美洲和南美洲，现有员工4000余名，其中2000余名研发人员分布在福州、北京、上海、成都和天津五大研发中心。

作为中国数据通信领域唯一跻身国家首批“创新型企业”行列的优秀代表，每年，我们将15%的销售收入投入研发，其中30%的研发经费投入高端技术的预研。多年来，锐捷网络在自主研发的创新之路上稳健前行，引领和推动中国前沿网络技术的发展。

锐捷睿易

2011年，锐捷网络创建“锐捷睿易”子品牌，2013年，锐捷网络成立睿易事业部，该事业部及其品牌专注于为商业用户提供产品、方案、服务。

锐捷睿易，有交换机、网关、无线、安全、云服务五大产品线，解决方案涵盖商贸零售、酒店、KTV、网吧、监控安防、物流仓储、制造业、中小教育、中小医疗、中小政府等商业用户。

锐捷睿易针对商业用户要求网络产品方案使用更便捷、实施更简单、管理更智能的特点，在继承锐捷网络在网络产品与解决方案领域的技术和经验的同时，专注于商业用户业务需求，以高品质的企业级产品和场景化的解决方案来满足用户需求，力求“让中小网络变得更好”。

锐捷睿易四年来持续保持每年50%以上的增长，赢得合作伙伴和客户的广泛认可。锐捷睿易将继续坚持“做与众不同产品、帮合作伙伴成功”的经营理念，在商业市场快速发展，与合作伙伴共同发展、共赢未来。

选择锐捷睿易合作的五大理由

1、主流品牌，稳健增长，合作更持久

- 锐捷网络为国内三大网络设备厂商之一，品牌知名度高，更易被客户认可。
- 锐捷睿易连续四年50%以上的增长，与锐捷睿易合作将更加稳定、持久。

2、聚焦细分，坚持做与众不同产品

- 聚焦细分行业，深入场景专研需求，开发贴合客户的解决方案，赢得客户认可。
- 产品差异化明显，提升合作伙伴的市场竞争力。

3、严控市场秩序，避免恶性竞争

- 电商平台恶意低价清理。
- 项目报备全国保护，让合作伙伴专心赢单。
- 严控市场窜货，避免恶性竞争。
- 巨额补偿机制让受害合作伙伴安心。

4、专注合作伙伴能力提升，与合作伙伴同发展

- 睿易新兵训练营，让零基础的新合作伙伴也可迅速入门。
- 睿易商学院面向合作伙伴培养实战型管理人才。
- 顾问式销售培训助力合作伙伴人人成为销售精英。
- 完善的售前售后培训体系，让技术服务成为合作伙伴的核心竞争力。

5、专业服务，赢得客户更赢得市场

- 面向商业市场成立专属区域技术团队，更专业、更及时。
- 400-100-0078专属支持热线，7x24小时随时解决客户难题。
- 全国各省会设立维修中心、备件库，让你的网络没有后顾之忧。



RG-S1800系列非网管接入交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
 smart 系列产品	RG-S1816+	16口百兆非网管交换机	16个百兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：3.2Gbps • 包转发率：2.4Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-S1824+	24口百兆非网管交换机	24个百兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：4.8Gbps • 包转发率：3.6Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-S1826T	24口百兆接入千兆上联非网管交换机	24个百兆电口 2个千兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：9.6Gbps • 包转发率：6.5Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-S1850G	48口百兆接入千兆上联非网管交换机	48个百兆电口 2个千兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：10Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-S1824GT-EA-V2	24口千兆上联自动汇聚非网管交换机	24个千兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：32Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-S1824GT-ES-V2	24口千兆上联自动汇聚非网管交换机	22个千兆电口 2个千兆光电复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：32Mpps • 二层，非管理型 • 支持2个千兆光电复用接口









RG-NBS1800C系列监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
 smart 系列产品	RG-NBS1805C	5口百兆接入非网管型交换机	5个百兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：1Gbps • 包转发率：0.74Mpps • 二层，非管理型，铁壳
 smart 系列产品	RG-NBS1808C	8口百兆接入非网管型交换机	8个百兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：1.6Gbps • 包转发率：1.19Mpps • 二层，非管理型，铁壳
 smart 系列产品	RG-NBS1805C-P	5口百兆接入非网管型PoE交换机	5个百兆电口， 4口支持PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：1Gbps • 包转发率：0.74Mpps • 二层，非管理型，铁壳PoE功率：60W
 smart 系列产品	RG-NBS1809C-P	8口百兆接入非网管型PoE交换机	8个百兆POE电口， 1个千兆上联口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：3.6Gbps • 包转发率：2.68Mpps • 二层，非管理型，铁壳PoE功率：118W
 smart 系列产品	RG-NBS1808GC	8口千兆接入非网管型交换机	8个千兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量 16Gbps • 包转发率：11.9Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-NBS1809C	8口百兆接入千兆上联非网管交换机	8个百兆电口 1个千兆光电复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：2.7Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，2M缓存

RG-NBS1800C系列监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
 smart 系列产品	RG-NBS1817C	16口百兆接入千兆 上联非网管型交换机	16个百兆电口 1个千兆光电复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：3.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，2M缓存
 smart 系列产品	RG-NBS1826C	24口百兆接入千兆 上联非网管型交换机	24个百兆电口 2个千兆光电复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：6.6Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
 smart 系列产品	RG-NBS1810GC	8口千兆接入光口 上联非网管型交换机	8个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：14.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
 smart 系列产品	RG-NBS1818GC	16口千兆接入光口 上联非网管型交换机	16个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：26.8Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
 smart 系列产品	RG-NBS1824GC	24口千兆接入 非网管型交换机	24个千兆电口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：35.7Mpps • 二层，非管理型
 smart 系列产品	RG-NBS1826GC	24口千兆接入 光口上联非网管型 交换机	24个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：38.7Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
 smart 系列产品	RG-NBS1810GC-P	8口千兆接入光口上联 非网管型PoE交换机	8个千兆电口 (支持PoE+供电) 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：14.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存 • 最大PoE功率：124W
 smart 系列产品	RG-NBS1818GC-P	16口千兆接入光口 上联非网管型PoE 交换机	16个千兆电口 (支持PoE+供电) 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：26.8Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存 • 最大PoE功率：247W
 smart 系列产品	RG-NBS1826GC-P	24口千兆接入光口 上联非网管型PoE 交换机	24个千兆电口 (支持PoE+供电) 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：48Gbps • 包转发率：38.7Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存 • 最大PoE功率：370W
 smart 系列产品	RG-NBS5700- 16SFP/12GT	监控专用多光口 核心交换机	12个千兆光口，8个 千兆电口，4个光电 复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：35.7Mpps • 三层管理型 • 支持静态路由

RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
 smart 系列产品	NBS228F-S	24口百兆接入千兆 上联二层网管交换机	24个百兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 12.8Gbps • 包转发率: 19.05Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN, STP
 smart 系列产品	NBS210F-S	8口百兆接入千兆 上联二层网管交换机	8个百兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 5.6Gbps • 包转发率: 8.3Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN, STP
 smart 系列产品	NBS228F-E	增强型24口百兆接入 千兆上联弱三层网管 交换机	24个百兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 12.8Gbps • 包转发率: 19.05Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能
 smart 系列产品	NBS210F-E	增强型8口百兆接入 千兆上联弱三层网管 交换机	8个百兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 5.6Gbps • 包转发率: 8.3Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能
 smart 系列产品	NBS228F-E-P	24口百兆PoE接入 千兆上联弱三层网管 交换机	24个百兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口, 支持全部24 个百兆电口PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 12.8Gbps • 包转发率: 19.05Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能 • PoE功率: 370W
 smart 系列产品	NBS228F-E-LP	24口百兆PoE接入 千兆上联弱三层网管 交换机	24个百兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口, 支持12个 百兆电口PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 12.8Gbps • 包转发率: 19.05Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能 • PoE功率: 185W
 smart 系列产品	NBS210F-E-P	8口百兆PoE接入 千兆上联弱三层网管 交换机	8个百兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口, 支持8口百兆 PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 5.6Gbps • 包转发率: 8.3Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能 • PoE功率: 150W"
 smart 系列产品	NBS2028G-S	24口千兆接入千兆 上联二层网管交换机	24个千兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 56Gbps • 包转发率: 105.7Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN, STP
 smart 系列产品	NBS2010G-S	8口千兆接入千兆 上联二层网管交换机	8个千兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 20Gbps • 包转发率: 29.76Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN, STP



RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	NBS2028G-E	增强型24口千兆接入 千兆上联弱三层 网管交换机	24个千兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 56Gbps • 包转发率: 105.7Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能
	NBS2010G-E	增强型8口千兆接入 千兆上联弱三层 网管交换机	8个千兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 20Gbps • 包转发率: 29.76Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能
	NBS2028G-E-P	24口千兆PoE接入 千兆上联弱三层 网管交换机	24个千兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口, 支持全部24 个千兆电口PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 56Gbps • 包转发率: 105.7Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, 支持路由功能 • PoE功率: 370W
	NBS2028G-E-LP	24口千兆PoE接入 千兆上联弱三层 网管交换机	24个千兆电口, 2个 千兆电口, 2个千兆 光口, 支持12个 千兆电口PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 56Gbps • 包转发率: 105.7Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, 支持路由功能 • PoE功率: 185W
	NBS2010G-E-P	8口千兆PoE接入 千兆上联弱三层 网管交换机	8个千兆电口, 1个 千兆电口, 1个千兆 光口, 支持8口千兆 PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 20Gbps • 包转发率: 29.76Mpps • 弱三层交换机 • 支持VLAN, STP, DHCP Snooping, 支持路由功能 • PoE功率: 118W
	RG-NBS228F	24口百兆接入 千兆上联二层 网管交换机	24个百兆电口 2个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 32Gbps • 包转发率: 9.5Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL、QoS
	RG-NBS252F	48口百兆接入 千兆上联二层 网管交换机	48个百兆电口 2个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 32Gbps • 包转发率: 13Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL、QoS
	RG-NBS2026G	24口千兆接入 二层网管交换机	24个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量: 256Gbps • 包转发率: 39Mpps • 支持防ARP欺骗, DHCP Snooping • 支持WEB管理


RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS2009G-P	8口千兆接入二层网管PoE交换机	8个千兆电口 1个千兆光电复用口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：14Mpps • 二层管理型，支持PoE+供电 • 支持防ARP欺骗，DHCP Snooping • 最大PoE功率：124W


RG-S2600G-S系列智能接入交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S2628G-S	24口百兆接入千兆上联二层网管交换机	24个百兆电口 2个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：32Gbps • 包转发率：14Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL, QoS
	RG-S2652G-S	48口百兆接入千兆上联二层网管交换机	48个百兆电口 2个千兆电口 2个千兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：32Gbps • 包转发率：17.6Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL, QoS

RG-S2928G-S智能千兆接入交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S2928G-S	24口千兆接入弱三层网管交换机	24个千兆电口 4个千兆光口 1个USB2.0接口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：51Mpps • 弱三层，支持静态路由 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL, QoS


RG-S2528G-24P智能千兆接入交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S2528G-24P	24口千兆接入弱三层网管PoE交换机	24个千兆电口，支持PoE+ 4个千兆光口 1个USB2.0接口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：51Mpps • 弱三层，支持静态路由 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL, QoS • 最大PoE功率：370W


RG-NBS系列智能万兆交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
 预停产	RG-NBS5026XG	24口千兆接入万兆 上联非网管型交换机	24个千兆电口 2个万兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：66Mpps • 二层非网管型 • 端口灵活，简单易用
	RG-NBS5628XG	24口千兆接入万兆 上联三层网管型 交换机	24个千兆电口 4个万兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：96Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、QoS、MSTP • 支持VSU
	RG-NBS5652XG	48口千兆接入万兆 上联三层网管型 交换机	48个千兆电口 4个万兆光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：132Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、QoS、MSTP • 支持VSU
	RG-NBS5816XS	16口万兆接入二层 网管型交换机	16个万兆光口 1个带外管理口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：320Gbps • 包转发率：239Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击

RG-S5750-S系列安全智能交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S5750-28GT-S	24口千兆三层 网管型交换机	24个千兆电口 4个千兆光口 1个USB2.0接口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：208Gbps • 包转发率：51Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ • 支持静态路由、RIP、OSFP

RG-S5750系列安全智能交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S5750-24SFP/12GT	24口千兆光口可扩展 万兆三层网管型交换机	24个千兆光口 8个千兆光电复用口 2个万兆扩展槽，可 扩展到4个万兆口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率：216Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ • 支持VSU、QinQ、IPv6 • 支持静态路由、RIP、OSFP、BGP等路由协议 • 支持硬件扩展模块


RG-S5510-E系列智能万兆交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S5510-24GT/8SFP-E	24口千兆可扩展万兆三层网管型交换机	24个千兆电口 8个复用千兆光口 2个万兆扩展槽，可扩展到4个万兆口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率： L2：线速（156Mpps/216Mpps） L3：线速（156Mpps/216Mpps） • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持VSU、QinQ、IPv6 • 支持静态路由、RIP、OSFP、BGP等路由协议 • 支持硬件扩展模块
	RG-S5510-48GT/4SFP-E	48口千兆可扩展万兆三层网管型交换机	48个千兆电口 4个千兆光电复用口 2个万兆扩展槽，可扩展到4个万兆口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：256Gbps • 包转发率： L2：线速（192Mpps/252Mpps） L3：线速（192Mpps/252Mpps） • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持VSU、QinQ、IPv6 • 支持硬件扩展模块


RG-S6200全万兆汇聚交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S6200-48XS4QXS-S	48口全万兆汇聚交换机	48个万兆光口， 4个40G光口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：1.28Tbps • 包转发率：960Mpps • 模块化双电源、模块化3风扇 • 19寸机架式


RG-S6220系列万兆云计算数据中心交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S6220-24XS	24口万兆云计算数据中心交换机	24个万兆光口，2个扩展槽，最大可扩展到48个万兆口	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：1.28T • 包转发率：960Mpps • 万兆数据中心管理型 • 支持FC/FCoE/IP融合、数据中心虚拟化特性、Tolly国际认证 • 支持静态路由、RIP、OSFP、BGP等路由协议 • 支持硬件扩展模块

RG-S7800E系列万兆骨干路由交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S7805E	模块化万兆骨干路由交换机	2个引擎插槽 3个业务卡插槽	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量：4.8Tbps • 包转发率：1440Mpps • 三层管理型 • 支持云架构、全模块化设计 • 支持VSU3.0、VSD • 支持硬件扩展模块

RG-S7508云架构网络核心交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S7508	云架构网络核心交换机	2个引擎插槽 6个业务卡插槽	<ul style="list-style-type: none"> • 交换容量15.36Tbps/81.48Tbps • 包转发率：2880Mpps/20880Mpps • 三层管理型 • 支持云架构、全模块化设计 • 支持VSU、VSD • 支持硬件扩展模块

面板AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP100	室内11n单频面板无线接入点	正面：2个 10/100Mbps自协商以太网口 1个RJ11电话口 背面：1个 10/100Mbps自协商上行口 1个10/100Mbps口卡线槽 1个电话口卡线槽	smart 系列产品 <ul style="list-style-type: none"> • 支持2.4GHz,双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 最大发射功率100mW • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入人数12 • 工作温度：0℃~45℃ • 支持锐捷诺客（MACC云管理）
	RG-RAP110	室内11n单频面板无线接入点	正面：2个 10/100Mbps自协商以太网口 背面：1个 10/100Mbps自协商上行口	smart 系列产品 <ul style="list-style-type: none"> • 支持2.4GHz,双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 最大发射功率100mW • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入人数32 • 工作温度：-10℃~45℃ • 支持锐捷诺客（MACC云管理）

面板AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP120(V2)	室内11ac双频面板无线接入点	正面：4个 10/100Mbps自协商以太网口（4口兼容RJ11电话口） 背面：1个 10/100Mbps自协商上行口，1个电话口插槽	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz 支持802.11 a/b/g/n/11ac无线协议 整机最大接入速率733Mbps 最大发射功率100mW 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术，最大接入人数64 四色彩盒雅白、磨砂黑、彩银、土豪金 工作温度：-10°C~45°C 支持锐捷诺客（MACC云管理）
	RG-RAP120	室内11ac双频面板无线接入点	正面：4个 10/100Mbps自协商以太网口 侧面：1个RJ-45透传接口(RJ-11复用) 背面：1个 10/100/1000Mbps自协商上行口 1个RJ-45透传接口（RJ-11复用）	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz,双频双流MIMO 支持802.11 a/b/g/n/11ac无线协议 整机最大接入速率1167Mbps 最大发射功率100mW 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术，最大接入人数64 四色彩盒雅白、磨砂黑、彩银、土豪金 工作温度：-10°C~45°C 支持锐捷诺客（MACC云管理）


吸顶AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP210(B)	室内11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz,双流MIMO 支持802.11 b/g/n无线协议 整机最大接入速率300Mbps 支持可调发射功率（默认100mW） 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术，最大接入人数32 工作温度：-10°C~45°C
	RG-RAP210(V2)	室内11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电和PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz,双流MIMO 支持802.11 b/g/n无线协议 整机最大接入速率300Mbps 支持可调发射功率（默认100mW） 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术，最大接入人数48 工作温度：-10°C~45°C 支持锐捷诺客（MACC云管理）

吸顶AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP210(EV2)	室内信号增强型11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口, 支持本地供电和PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz,双流MIMO 支持802.11 b/g/n无线协议 整机最大接入速率300Mbps 支持可调发射功率(默认100mW) 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数64 工作温度: -10°C~45°C 支持锐捷诺客(MACC云管理)
	RG-RAP220(V2)	室内11n双频吸顶无线接入点	2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 1个DC电源口, 支持本地供电和PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz,双流MIMO 支持802.11 a/b/g/n无线协议 整机最大接入速率600Mbps 支持矩阵式天线 支持可调发射功率(默认100mW) 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数256 工作温度: -10°C~55°C 支持锐捷诺客(MACC云管理)
	RG-RAP220(EV2)	室内11ac双频吸顶无线接入点	2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 1个DC电源口, 支持本地供电和PoE供电	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz,双流MIMO 支持802.11a/n/ac Wave2 和802.11b/g/n 整机最大接入速率1167Mbps 支持矩阵式天线 支持可调发射功率(默认100mW) 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数256 工作温度: -10°C~55°C 支持锐捷诺客(MACC云管理)

室外AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-MR620	室外定向大功率无线基站	1个10/100/1000Mbps自协商以太网口	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz,双流MIMO 支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议 整机最大接入速率1167Mbps 最大发射功率500mW 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数32 支持CPE桥接 工作温度: -10°C~45°C 仅支持MACC统一管理 仅支持锐捷诺客(MACC云管理) 防护等级IP65


室外AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP630(CD)	室外定向智能型 大功率无线基站	1个10/100/1000 Mbps ETH1/PoE IN 自协商以太网口 1个Console接口 (RJ45) 支持蓝牙串口管理 模式 1个SFP接口 (与 ETH1复用)	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz, 双流MIMO 支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议 整机最大接入速率1167Mbps 最大发射功率500mW 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数256 工作温度: -40°C~55°C 防护等级IP68 支持锐捷诺客 (MACC云管理)
	RG-RAP630(IODA)	室外全向智能型 大功率无线基站	1个10/100Mbps ETH1/PoE IN自协 商以太网口 1个10/100Mbps ETH2/PoE OUT自 协商以太网口 1个Console接口 (RJ45) 支持蓝牙串口管理 模式 1个SFP接口 (与 ETH1复用)	<ul style="list-style-type: none"> 支持2.4GHz和5GHz, 3×3 MIMO三 条空间流 支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议 整机最大接入速率1750Mbps 最大发射功率500mW 支持多种安全认证方式 支持X-Speed技术, 最大接入人数256 工作温度: -40°C~55°C 防护等级IP68 支持锐捷诺客 (MACC云管理)




无线控制器系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAC200B	全百兆无线 控制器	5个10/100Mbps 自协商以太网口	<ul style="list-style-type: none"> 最大管理AP数200 (不支持面板AP翻 倍管理) 二层网络无缝漫游 支持本地转发
	RG-RAC64	高性能全千兆 无线控制器	4个千兆自协商以 太网口 1个Console接口 (RJ45)	<ul style="list-style-type: none"> 无线转发性能4Gbps 最大接入用户数2k 最大管理AP数64 (面板AP翻倍管理) 二、三层网络无缝漫游 支持本地转发和集中转发
	RG-RAC128	高性能全千兆 无线控制器	4个千兆自协商以 太网口 1个Console接口 (RJ45) 2个1000Base- T/1000Base-X Combo 接口	<ul style="list-style-type: none"> 无线转发性能6Gbps 最大接入用户数4k 最大管理AP数128 (面板AP翻倍管理) 二、三层网络无缝漫游 支持本地转发和集中转发

无线控制器系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAC256	高性能全千兆无线控制器	6个千兆自协商以太网口 1个Console接口 (RJ45) 2个1000Base-T/1000Base-X Combo 接口	<ul style="list-style-type: none"> • 无线转发性能8Gbps • 最大接入用户数8k • 最大管理AP数256 (面板AP翻倍管理) • 二、三层网络无缝漫游 • 支持本地转发和集中转发

RG-NBR超神系列网吧路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR1000G-C	超神系列网吧专用流控路由器	5个千兆电口+1USB口+1Console	<ul style="list-style-type: none"> • 吞吐量：300Mbps • 带机数：150台PC以内 • 推荐最高接入线路：1条50兆光纤+1条100兆ADSL
	RG-NBR2000G-C	超神系列网吧专用流控路由器	8个千兆电口+2个千兆光口+1USB口+1Console	<ul style="list-style-type: none"> • 吞吐量：600Mbps • 带机数：300台PC以内 • 推荐最高接入线路：1条100兆光纤+5条100兆ADSL
	RG-NBR3000G-S	超神系列网吧专用流控路由器	8个千兆电口+2个千兆光口+1USB口+1Console	<ul style="list-style-type: none"> • 吞吐量：1200Mbps • 带机数：1200台PC以内 • 推荐最高接入线路：1条100兆光纤+10条100兆ADSL

RG-NBR-E系列企业路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR1000G-E	企业级优选高性能网关路由	5千兆电口 (4WAN/1LAN), 1个USB端口, 1个Console	<ul style="list-style-type: none"> • 适用100人以下，250Mbps非对称带宽环境 • AC无线控制器(8个AP，16个Wall AP) • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送

RG-NBR-E系列企业路由器

产品图片

产品型号

产品名称

端口形态

关键参数



RG-NBR1300G-E

企业级优选
高性能网关路由

5千兆电口
(4WAN/1LAN),
1个USB端口,
1个Console

- 适用100-200人以下, 250Mbps非对称带宽环境
- AC无线控制器(16个AP, 32个Wall AP)
- 工厂Wi-Fi认证计费
- 支持微信连Wi-Fi+
- 多线路负载均衡
- 上网行为管理及移动应用管理
- 流量控制、智能流控、流量监控
- 防火墙
- 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP)
- URL过滤/日志
- 用户组织管理
- WEB认证/广告推送



RG-NBR1700G-E

企业级优选
高性能网关路由

6千兆电口
(5WAN/1LAN),
1个USB端口,
1个Console

- 适用200-300人以下, 400Mbps非对称带宽环境
- AC无线控制器(32个AP, 64个Wall AP)
- 工厂Wi-Fi认证计费
- 支持微信连Wi-Fi+
- 多线路负载均衡
- 上网行为管理及移动应用管理
- 流量控制、智能流控、流量监控
- 防火墙
- 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP)
- URL过滤/日志
- 用户组织管理
- WEB认证/广告推送



RG-NBR2100G-E

企业级优选
高性能网关路由


8个千兆电口
(7WAN/1LAN),
2个光口(复用口),
2个USB端口,
1个Console

- 适用600人以下, 400Mbps非对称带宽环境
- AC无线控制器(64个AP, 128个Wall AP)
- 工厂Wi-Fi认证计费
- 支持微信连Wi-Fi+
- 多线路负载均衡
- 上网行为管理及移动应用管理
- 流量控制、智能流控、流量监控
- 防火墙
- 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP)
- URL过滤/日志
- 用户组织管理
- WEB认证/广告推送

RG-NBR-E系列企业路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR2500D-E	企业级优选 高性能网关路由	8个千兆电口 (7WAN/1LAN), 2个光口(复用口), 2个USB端口, 1个Console	<ul style="list-style-type: none"> • 适用600人以下, 400Mbps非对称带宽环境 • AC无线控制器(64个AP, 128个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送
	RG-NBR3000D-E	企业级优选 高性能网关路由	8个千兆电口 (7WAN/1LAN), 2个光口(复用口), 2个USB端口, 1个Console	<ul style="list-style-type: none"> • 适用600人以下, 1Gbps非对称带宽环境 • 500G硬盘支持行为审计 • AC无线控制器(64个AP, 128个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送




中小企业上网行为管理路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	NBR108G-P	多合一PoE路由器	8个10/100/1000M电口(默认0口为WAN口, 2口为LAN口, 其余6个LAN口默认为二层口共用2口LAN属性。其中1口可由二层口切换为三层口, 3/4/5/6/7不可切换。) 1个console口 1个USB口	<ul style="list-style-type: none"> • 适内置AC+PoE功能, 简化精装房、小微企业环境无线组网 • 应用全面识别, 自由分配出口带宽资源, 保障上网体验 • 支持多种互联网接入方式, PPPoE适应更多家庭用户 • 出口、无线支持多种安全机制, 打造可信安全的无网络环境 • 企业级AC控制器, 助力AP提供更高性能 • WEB化管理与免费云管理平台, 提供更简洁的运维体验

中小企业上网行为管理路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
<p>smart 系列产品</p> 	RG-NBR700	企业级行为管理路由器	4个百兆WAN, 1个百兆LAN (WAN口、LAN口可自由切换)、1个USB2.0口 (3G/4G上网服务)	<ul style="list-style-type: none"> • 推荐带机量40台PC • 上网行为管理 • 智能流控 • VPN(IPSec、PPTP、L2TP) • WEB认证、PPPOE认证、微信认证 • 互联网访问控制
<p>smart 系列产品</p> 	RG-NBR700W	企业级行为管理无线路由器	4个百兆WAN, 1个百兆LAN (WAN口、LAN口可自由切换)、1个USB2.0口 (3G/4G上网服务)	<ul style="list-style-type: none"> • 2根7dbi可拆卸高增益天线, 802.11n无线协议 • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 推荐带机量50台PC • 上网行为管理 • 智能流控 • VPN(IPSec、PPTP、L2TP) • WEB认证、PPPOE认证、微信认证 • 互联网访问控制
<p>新品 即将上市</p> <p>smart 系列产品</p> 	RG-NBR700G	企业级全千兆VPN路由器	4个千兆WAN, 1个千兆LAN (WAN口、LAN口可自由切换), 1个USB2.0口	<ul style="list-style-type: none"> • 推荐带机量60-80台PC • 来宾扫码上网 (防蹭网) • 来宾授权上网 (防私接) • 防私接共享上网 (防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP、L2TP) • 支持集中管理
<p>新品 即将上市</p> <p>smart 系列产品</p> 	RG-NBR700GW	企业级无线增强千兆路由器	4个千兆WAN, 1个千兆LAN (WAN口、LAN口可自由切换), 1个USB2.0口	<ul style="list-style-type: none"> • 2根7dbi可拆卸高增益天线, 802.11N无线协议 • 信号增强按键 • 推荐带机量有线60-80台PC • 高密度无线接入 (32无线用户接入) • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 来宾扫码上网 (防蹭网) • 来宾授权上网 (防私接) • 防私接共享上网 (防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP、L2TP) • 支持集中管理

中小企业上网行为管理路由器




产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR800G	企业级上网行为管理路由器	5个千兆电口 (4WAN/1LAN) 1个USB端口 1个Console	<ul style="list-style-type: none"> • 适用于80人以下环境 • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN (IPSec、SSL) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证 • 锐捷云管理 • 19英寸标准机架
	RG-NBR880GW	企业级1200M双频千兆高增益无线路由器	4个千兆WAN, 1个千兆LAN (WAN口、LAN口 可自由切换), 1个USB2.0口	<ul style="list-style-type: none"> • 4根7dbi可拆卸高增益天线, 802.11AC双频无线协议 • 信号增强按键 • 推荐带机量有线80-100台PC • 高密度无线接入 (64无线用户接入) • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 来宾扫码上网 (防蹭网) • 来宾授权上网 (防私接) • 防私接共享上网 (防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 防火墙 • 可视化VPN (IPSec、SSL、PPTP、L2TP) • 支持集中管理
	RG-NBR950G	企业级上网行为管理路由器	5个千兆电口 (4WAN/1LAN) 1个USB端口 1个Console	<ul style="list-style-type: none"> • 适用于100人以下环境 • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN (IPSec、SSL) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证 • 锐捷云管理 • 19英寸标准机架

RG-BCR商业云网关

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-BCR810W	商业无线云网关	1个100M WAN口, 1个100M LAN口, 3个100M LAN/WLAN口(可 切换), 1个USB接 口, 1个外 接TF卡插槽	<ul style="list-style-type: none"> 支持802.11b/g/n, 最大提供300Mbps接入速率 外置2x2MIMO全向高增益天线 整机最大提供40人接入用户数 支持IPSec VPN链路 支持微信连Wi-Fi+、短信、一键免认证、固定帐号等多种认证方式 内置探针功能, 感知附近无线用户、统计客流数据 支持CMS和APP管理平台统一管理
	RG-BCR860	商业云网关	1个1000M WAN 口, 1个1000M LAN口, 3个1000M LAN/WAN口(可切 换) 2个USB接口	<ul style="list-style-type: none"> 整机最大提供150人接入用户数 支持IPSec VPN链路 支持微信连Wi-Fi+、短信、一键免认证、固定帐号等多种认证方式 支持CMS和APP管理平台统一管理 支持网安合规
	RG-X1	商业无线云网关	WAN: 1*FE LAN: 4*FE 1个USB口	<ul style="list-style-type: none"> 5.8G双频 支持802.11ac ≤100mW 提供整机最大60人接入用户数 支持IPSec VPN 支持微信连Wi-Fi强制关注 支持网安合规(内置网监) 支持On-Line智慧门店云平台及整体解决方案
	RG-X1-LTE	商业无线云网关	WAN: 1*FE LAN: 4*FE 1个USB口, 内置 3G/4G模块(全网 通)	<ul style="list-style-type: none"> 5.8G双频 支持802.11ac ≤100mW 提供整机最大60人接入用户数 支持IPSec VPN 支持微信连Wi-Fi强制关注 支持网安合规(内置网监) 支持On-Line智慧门店云平台及整体解决方案

安全产品线

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-WALL 1600-S3100	中小型企业 高性能防火墙	10千兆电口, 2 个USB端口, 1个 Console端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5GbpsUDP转发吞吐量 • 4K每秒新建会话 • 500K最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3200	中小型企业 高性能防火墙	10千兆电口, 1个USB端口, 1个 Console端口	<ul style="list-style-type: none"> • 2GbpsUDP转发吞吐量 • 10K每秒新建会话 • 1M最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3600	中小型企业 高性能防火墙	16千兆电口, 3 个USB端口, 1个 Console端口	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5GbpsUDP转发吞吐量 • 4K每秒新建会话 • 1.5M最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3700	中小型企业 高性能防火墙	14千兆电口, 2千兆光口, 2个 USB端口, 1个 Console端口	<ul style="list-style-type: none"> • 3GbpsUDP转发吞吐量 • 30K每秒新建会话 • 1.3M最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-M5100	中大型企业 高性能防火墙	42千兆电口, 2千兆 光口, 2个USB端 口, 1个Console端口	<ul style="list-style-type: none"> • 4GbpsUDP转发吞吐量 • 77K每秒新建会话 • 3.2M最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-M6600	中大型企业 高性能防火墙	10千兆电口, 8千兆 光口, 3个USB端 口, 1个Console 端口	<ul style="list-style-type: none"> • 16GbpsUDP转发吞吐量 • 200K每秒新建会话 • 6M最大并发连接 • 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-UAC6000-E10	小型统一上网 管理与审计产品	6千兆电口, 内置 COM2/VGA/KB/ USB*2/SATA*2/CF	<ul style="list-style-type: none"> • 100M出口审计带宽 • 最大支持对500人审计
	RG-UAC6000-E20	中型统一上网 管理与审计产品	6千兆电口, 内置 COM2/VGA/KB/ USB*2/SATA*2/ CF, 1个扩展槽, 可扩展8电, 4光4电	<ul style="list-style-type: none"> • 200M出口审计带宽 • 最大支持对2000人审计
	RG-UAC6000-E50	大型统一上网 管理与审计产品	6千兆电口, 内置 COM2/VGA/KB/ USB*2/SATA*2/ CF, 1个扩展槽, 可扩展8电, 4光4电	<ul style="list-style-type: none"> • 500M出口审计带宽 • 最大支持对5000人审计



2017年第三版印刷



锐捷睿易，让中小网络变得更好！



睿易之家官方微信
随时获取产品资讯

锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登陆www.ruijiery.com，技术咨询：400-100-0078。

本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。